

НАПОРОМЕРЫ, ТЯГОМЕРЫ ТЯГОНАПОРОМЕРЫ



Российское производство

Полная ремонтпригодность приборов

Поставка комплектующих

Включены в программу по импортозамещению

Срок службы 10 лет и более.

Гарантийные обязательства.

ПОКАЗЫВАЮЩИЕ

Диаметр корпуса 63, 100, 160 мм

Измеряемое давление: от -40 до 40 кПа

Класс точности: 1,5; 1,0; 0,6; для эталонов 0,4

Коррозионностойкое исполнение

Бюджетные модели IP 54

по заказу IP65, IP66



ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ

Устойчиво работают на пульсациях

Не требуют дополнительного разделителя

Измеряемое давление: от -40 до 40 кПа

Класс точности: 4; 2,5; 1,5

Коррозионностойкое исполнение

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ВЫХОДНЫМ
СИГНАЛОМ**

**ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ
НАПОРОМЕРЫ**



ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

**ВО ВЗРЫВОЗАЩИ-
ЩЕННОЙ ОБОЛОЧКЕ**

1Exd IIC T4 X

1Exd IIB T4 X

PB ExdI X

ИСКРОБЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

0Exia IIC T4 X