

ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ МАНОМЕТРЫ

ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ (в т.ч. «Сухие»)



КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ



ДЛЯ МАЛЫХ ДАВЛЕНИЙ



Диаметры корпуса 63, 100, 160 мм
Пределы давления от 6,0 кПа до 100 МПа
Класс точности 2,5; 1,5; 1,0
Электрические схемы I, II, III, IV, V, VI
по ГОСТ 2405-88
IP 40, IP 54, IP 65



Российское производство

Полная ремонтпригодность приборов

Поставка комплектующих

Срок службы 10 лет и более.

Гарантийные обязательства.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ



НОВАЯ ЛИНЕЙКА ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫХ МАНОМЕТРОВ ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН

Диаметры корпуса 63, 100, 160 мм IP 54, IP 65

Рассчитаны на температуру окружающей среды - 60С

Степени взрывозащиты оболочки 1ExdIIС T4, 1ExdIIB T4 X, Pв ExdI X

Пределы давлений от 6,0 кПа до 100 МПа

Класс точности 2,5; 1,5; 1,0

Электрические схемы I, II, III, IV, V, VI по ГОСТ 2405-88

Российское производство

Полная ремонтпригодность приборов

Поставка комплектующих

Включены в программу по импортозамещению

Срок службы 10 лет и более.

Гарантийные обязательства.

